

## DESCRIPTION

### Matériau

Toile polyester - Enduction PVC

### Finition

Satinée

### Propriétés

Belle toile

Très bon rendu des couleurs

Protection anti-UV

Bonne résistance à la déchirure

### Usage

Intérieur et Extérieur



### Encres

Latex - Solvant - Eco-solvant - UV



### Laizes

1,10m et 1,60m

## APPLICATIONS

Idéal pour vitrines, PLV, manifestation extérieure...

## STOCKAGE

Le média se conserve 1 an dans des conditions normales (10 - 25°C avec une humidité relative de 30-75%).  
Toujours entreposer le support dans un endroit sombre.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Grammage	440	g/m <sup>2</sup>	-
Résistance à la rupture - Chaîne / Trame	798/495	N/5cm	DIN 53354 BS3424
Résistance à la déchirure - Chaîne / Trame	125/107	N/5cm	DIN 53356 BS3424

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/-2.  
Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

*Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.*