

Réf. 52-4578

DESCRIPTION

Matériau

Film polyester blanc opaque satin, semi-rigide

Finition

Satinée

Propriétés

Très bonne résistance mécanique

Résiste à l'eau et séchage rapide

Bonne opacité grâce au dos gris

Usage

Intérieur et Extérieur



Encres

LX - Latex - Solvant - UV



APPLICATIONS

Stand, stop-rayon, étiquette, stand défilant, enrouleur

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORMES
Epaisseur	310	μ	ISO 534
Poids	420	gsm	ISO 536
Opacité	>99	%	ISO 2471
Brillance	16	60°	ISO 2813

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

ENVIRONNEMENT

Sans PVC

100% Recyclable



STOCKAGE

Le média se conserve dans son emballage d'origine dans des conditions normales : 10 - 30°C avec une humidité relative de 35-5%.

Manipuler le rouleau avec des gants en coton pour éviter les traces de doigts.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.