BÂCHE SATINÉE 440G M1

Réf. **52-2515**

05/2016

DESCRIPTION

Matériau
Toile polyester - Enduction PVC

Finition
Satinée

Propriétés
Très belle toile, lisse
Très bon rendu des couleurs
Protection anti-UV
Bonne résistance à la déchirure

Usage
Intérieur

Encres
Latex - Solvant - Eco-solvant - UV

APPLICATIONS

Idéal pour vitrines, PLV, expositions...

STOCKAGE

Le média se conserve 1 an dans des conditions normales (10 - 25°C avec une humidité relative de 30-75%).
Toujours entreposer le support dans un endroit sombre.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Grammage	440	g/m²	-
Résistance à la traction - Chaîne / Trame	1016.1 / 1007.1	N/5cm	ISO 13934-1:1999w
Résistance à la déchirure - Chaîne / Trame	80.1 / 56.4	N	ISO 13937-2:2000
Allongement de rupture - Chaîne / Trame	16.4 / 32.8	%	ISO 13934-1:1999

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/-2.
Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

CERTIFICATION

Certificat classé au feu M1 (norme française)

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans prévis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.

ID Numérique - 25, avenue Paul Duplaix - Z.I du Prat - 56000 VANNES
Tél : 02 97 01 22 90 - Fax : 02 97 01 22 98
medias@idnumerique.fr - **shop.idnumerique.fr**