coating
DÉVELOPPEMENT

FICHE TECHNIQUE

Papier Jaune Ignifugé M1 130 g

Description :

Papier pure cellulose, couché 1 face, 130 g/m², traité anti-feu
Produit à partir de composants naturels et inertes
Il peut s'utiliser en milieu agroalimentaire en toute sécurité sanitaire
Sans antimoine, ni produit halogéné
Sans plomb, sans cadmium, ni autres métaux lourds et sans formaldéhyde

Aptitudes :

Idéal pour affichage et signalétique
Utilisation en intérieur
Imprimable avec imprimantes jet d'encre base aqueuse et Latex

Environnement :

Blanchiment ECF
100% Recyclable

Certification :

Certificat classé M1 du Laboratoire National de métrologie et d'Essai N° K031720 - DE/3 du 05-07-2010

Caractéristiques	Valeurs mesurées	Unités	Normes
Grammage	130	g / m²	ISO 536
Epaisseur	125	µ	EN 20534
Main	1	cm^3 / g	ISO 534
Humidité	5	%	-
Lissé Beek	-	Sec	ISO 537
Résistance à la rupture par traction sens machine	8,8	n / 15 mn	ISO 1924-2
Résistance à la rupture par traction sens travers	3,5	n / 15 mn	ISO 1924-2
Résistance à la déchirure sens machine	690	mn	EN 21974
Résistance à la déchirure sens travers	-	N	WSP 110-4
Opacité	> 95,5	%	ISO 2471
Blancheur CIE	-	%	ISO 11475

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/-2.
Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.
Il appartient à l'utilisateur de tester préalablement le produit afin de s'assurer qu'il est conforme à l'utilisation souhaitée.
Données techniques susceptibles de modifications sans prévis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.

Version octobre 2010 – Annule et remplace les précédentes

COATING DEVELOPPEMENT – 200 rue Branmafan – 73230 BARBY
Tél +33 (0)4 79 28 00 46 – Fax +33 (0)4 79 26 06 44 e-mail : info@coating-developpement.fr