

CLEAR FOCUS™

One Way Vision™ Window Graphics Films



CLEAR FOCUS PosterVue

(E)

Applications

Windows, glass doors and other transparent surfaces for POP, retail window graphics and similar applications.

Printing

Use standard vinyl inks. Print on vinyl side, not on the release liner. Compatible with screen printing; inkjet printing using solvent, eco-solvent and mild solvent inks. Not UV-cure compatible.

Installation

Attach to the interior or exterior surface of clean, dry glass surface using clear transfer adhesive. Full coverage of transfer adhesive is recommended to prevent edges from lifting. Other suitable poster attachment methods are available.

(D)

Anwendung

PosterVue 1535 ist die Lösung für kurzfristige Anwendungen. Mit 65% Druckfläche ist die Folie ideal Graphiken mit feinen Details oder Texten. Diese Folie ist für alle transparenten Flächen geeignet.

Druckverfahren

Kompatibel mit Siebdruck, Solvent und Eco-Solvent Tinten. Thermal Transfer und Airbrush ist auch möglich. Nicht geeignet für den UV-Druck.

Installation

Die Applikation erfolgt von Innen oder Aussen auf sauberen, trockenen Glasflächen unter Verwendung eines Transferklebers. Andere Möglichkeiten sind einseitige oder doppelseitige Klebebänder zur Posterbefestigung.

(F)

Applications

PosterVue 1535 vous offre la solution d'application longue durée. Sans adhésif, le film se monte en sous face de la vitre. Avec 65% de surface imprimable, ce film est idéal pour les applications visibles de près et contenant détails et lettrage. Idéal pour votre PLV!

Impression

Encres numérique solvant, éco solvant sérigraphie encres standard. Compatible latex, non compatible UV.

Application

Coller à la surface vitrée en intérieur ou extérieur avec la bande adhésive Tack2. PosterVue peut également être monté sur des profilés en aluminium.

CLEAR FOCUS PosterVue

(E)

Composition

Composite white/black PVC laminate.

Open Area

35% (approx.)

Vinyl Thickness

304 µ

Perforation Diameter

1.5mm approx.

Standard Width/Length

1.346 x 30.48 m

Dimensional Stability

Good

Minimum Application Temperature

Depends on mounting materials/
method used.

Expected Outdoor Lifetime

2 to 3 years. Service life depends on
mounting materials/method used to
attach graphic to glass surface.

Water Resistance

Good. If exposed to rain, an optically
clear compatible overlaminat can be
used to prevent holes from filling with
water.

Humidity Resistance

Fair

Solvent Resistance

Good

Storage Stability

1-year shelf life when stored at 21°C
and 50% relative humidity.

It is the responsibility of purchasers to independently
verify, prior to use, the suitability of the products for
their specific applications and print methods. CLEAR
FOCUS cannot be held liable for any misuse, damage
or losses as specified in its product warranty.

CLEAR FOCUS European Headquarters

Contact: Stephane Moreau
212 rue Saint Maur, 75010 Paris, France
Tel: +33 (0) 1 42 49 09 79
Mobile: +33 (0) 6 23 67 08 23
E-Mail: clearfocuseurope@orange.fr
www.clearfocus-europe.com

(D)

Produktbeschreibung

Weiss/schwarze PVC-Folie, auf
Release Liner.

Offene Fläche

35%

Foliendicke

304 µ

Lochdurchmesser

1.5 mm approx

Standard Breite X Länge

1.346 x 30.48 m

Formstabilität

gut

Verarbeitungstemperatur minimal

Entsprechend des Montagesystems

Haltbarkeit bei Aussenanwendung

2 bis 3 Jahre je nach Art des
Montagematerials.

Wasserresistenz

Gut. Bei Aussenanwendung kann
ein Schutzlaminat verwendet werden
um die Löcher vor Verschmutzung und
Wassereintritt zu schützen.

Feuchtigkeitsresistenz

befriedigend

Lösungsmittelresistenz

gut

Lagerfähigkeit

1 Jahr lagerfähig bei 21 °C und bei
einer relativen Luftfeuchtigkeit von
50%.

Es liegt in der Verantwortung des Nutzers
zu überprüfen, ob dieses Produkt für die
vorgesehene Anwendung und das vorgesehene
Druckverfahren geeignet ist. CLEAR FOCUS ist nicht
schadensersatzpflichtig für jedwede Nutzung, die nicht
der Spezifikation entspricht.

CLEAR FOCUS Germany

Contact: Hans-Michael Gerischer
Gustav-Nachtigal-Strasse 89
68219 Mannheim, Germany
Tel: +49 (0) 171 771 5532
E-Mail: clearfocus@t-online.de
www.clearfocus-europe.com

(F)

Composition

Film co-laminé blanc/noir

Surface ouverte

environ 35%

Epaisseur du film

304 µ

Diamètre de perforation

1.5mm approx.

Laize standard

1.346 x 30.48 m

Stabilité dimensionnelle

bonne

Température d'utilisation

Dépend du système de montage

Durée de l'application

2 à 3 ans, La durée de vie de
l'application dépendra du système de
montage choisi.

Résistance à l'eau

bonne

Résistance à l'humidité

moyen

Résistance au solvant

bonne

Stockage

1 an à environ 21°C et une humidité
relative de 50%

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier avant
toute utilisation que nos produits sont conformes aux
applications auxquelles ils sont destinés ainsi que leur
compatibilité avec les systèmes d'impressions utilisés.
CLEAR FOCUS ne peut être tenu responsable de
dommages ou pertes financières dus à une mauvaise
utilisation de ses produits.

CLEAR FOCUS Headquarters

CLEAR FOCUS Imaging, Inc.
60 Maxwell Court
Santa Rosa, CA 95401, U.S.A.
Tel: +1 (0) 707 5447990
Fax: +1 (0) 707 5441886
E-mail: headoffice@clearfocus.com