Papier blanc, couché jet d'encre, 120g

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION JET D'ENCRE
- ✓ aqueux
- ✓ latex
- ✓ UV

COLORIS
- ✓ blanc

ASPECT
- ✓ mat

UTILISATION
- ✓ intérieure

ENVIRONNEMENT
- ✓ recyclable

CERTIFICATION
- ✓ n/a

PA120JBC

DESCRIPTION

Papier pure cellulose.
Recto couché pour les impressions numériques jet d'encre.

PROPRIETES

Aspect mat.
Bon rendu des couleurs.
Séchage rapide après impression.

APPLICATIONS

Idéal pour affichage et signalétique : poster, affiche…

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Grammage	*120 +/-4%*	*g/m²*	*ISO 536*
Epaisseur	*123*	*µm*	*EN 20534*
Main	*1,0*	*cm³/g*	*ISO 534*
Humidité	*5,84*	*%*	*-*
Lissé Beek	*148*	*Sec*	*ISO 537*
Résistance à la rupture par traction			
- sens machine	*n/a*	*N*	*ISO 1924-2*
- sens travers	*n/a*	*N*	*ISO 1924-2*
Résistance à la déchirure			
- sens machine	*n/a*	*Mn*	*EN 21974*
- sens travers	*n/a*	*N*	*EN 21974*
Opacité	*>95*	*%*	*ISO 2471*
Blancheur	*159*	*%*	*ISO 11475*

COATING DEVELOPPEMENT
200 rue Branmafan
F-73230 BARBY
+33 (0)4 79 28 00 46
info@coating-developpement.fr

www.coating-developpement.com

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/-2. Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif. Il appartient à l'utilisateur de tester préalablement le produit afin de s'assurer qu'il est conforme à l'utilisation souhaitée. Données techniques susceptibles de modifications sans prévis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.
Version n°1 - 28/05/19. Annule et remplace les précédentes versions.