

Vinyle adhésif extérieur blanc

TECHNOLOGIE

D'IMPRESSION JET

D'ENCRE

- ✓ aqueux
- ✓ latex
- ✓ UV

COLORIS

- ✓ blanc
- ✓ jaune fluo

ASPECT

- ✓ mat

UTILISATION

- ✓ extérieure de courte durée
- ✓ intérieure

ENVIRONNEMENT

- ✓ n/a

CERTIFICATION

- ✓ n/a

DESCRIPTION

Film adhésif PVC avec adhésif acrylique permanent sur papier liner
Recto couché pour impression jet d'encre.

PROPRIETES

Aspect mat

Colle permanente

Pose extérieure à courte durée (6 mois)

APPLICATIONS et RECOMMANDATIONS

Publicité sur lieu de vente : affichage, étiquetage.

Inadapté pour les surfaces apolaires (PE, PP, surfaces grasses, etc...)

Ne pas appliquer au sol sans que le film soit plastifié et antidérapant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Film : vinyle

<i>Grammage</i>	145 +/-5%	g/m ²	ISO 536
<i>Epaisseur</i>	130 +/-5%	µm	ISO 534
<i>Opacité</i>	93.9	%	ISO 2471
<i>Main</i>	0.9	cm ³ /g	ISO 534
<i>Force d'adhérence</i>	4.5	N/25mm	A.F.E.R.A
<i>Force d'adhérence après 24h</i>	12	N/25mm	A.F.E.R.A

Adhésif : acrylique permanent

<i>Température minimum d'application</i>	+10	°C	n/a
<i>Tack</i>	6	N/25mm	FINAT FTM9
<i>Adhérence finale</i>	9	N/25mm	FINAT FTM9

Liner : kraft enduit d'argile siliconé sur une face

<i>Grammage</i>	130 +/-5%	g/m ²	ISO 536
<i>Epaisseur</i>	145 +/-5%	µm	ISO 534