

DESCRIPTION

Matériau

Film Polyester Transparent 25 microns
Adhésif acrylique permanent double face
Liner en papier blanc

Propriétés

Adhésif double face très fin
Utilisation universelle sur toutes surfaces lisses
Pouvoir d'adhésion après 24h : 11N/ 25mm

Usage

Intérieur - Extérieur (jusqu'à 2ans)



TEMPÉRATURE D'APPLICATION

La plage de température d'application est de +5°C à +50°C.

STOCKAGE

La température de stockage idéale pour ce produit est de -30°C à +70°C. Nous vous recommandons de toujours conserver ce produit dans son emballage d'origine.

RECOMMANDATIONS

Il est fortement conseillé de laisser un débord autour pour donner une protection supplémentaire lors d'applications extérieures.

Lors de l'utilisation de ce produit sur Polycarbonate, Polystyrène ou Polyméthylméthacrylate, il est fortement recommandé d'effectuer des tests de compatibilité en conditions normales d'utilisation.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.