

DESCRIPTION

Matériau

100% polyester

Enduction

PVC

Propriétés

Très bon rendu des couleurs

Résistance à la déchirure

Usage

Intérieur et Extérieur



Encres

Latex - Aqueux - Solvant et Eco-solvant - UV



APPLICATIONS

Idéal pour kakémonos et bannières

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Grammage	500	g/m ²
Epaisseur	0,31	mm
Résistance à la rupture	2900/2300	N/5cm
Résistance à la déchirure	410/310	N

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/- 2.
Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

ENVIRONNEMENT

Matière Recyclable



Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.