

DESCRIPTION

Matériau

Papier blanc multicouche, 135g/m²

Finition

Satinée

Propriétés

Opaque

Haute qualité

Résiste à l'eau et aux rayures

Usage

Intérieur et Extérieur (de courte durée)



Encres

Latex - Solvant et Eco-solvant - UV



APPLICATIONS

Idéal pour panneau d'affichage extérieur, signalétique

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORMES
Poids	135	g/m ²	ISO 536
Epaisseur	130	µm	ISO 534
Brillance	54	%	ISO 2813
Opacité	99,9	%	-
Blancheur CIE	99,5	%	ISO 2471

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/- 2.

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

CONSERVATION

Les médias peuvent être stockés à plat. Évitez les températures extrêmement chaudes ou froides. Préférez un environnement contrôlé avec 35% à 65% d'humidité relative et une température de 10°C à 30°C.

LAMINATION

Plastification à chaud et à froid



ENVIRONNEMENT

Base certifiée FSC : Fibres vierges de forêts bénéficiant de gestion durable

Participe à la gestion durable de la forêt

Matière Recyclable



Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.