

DESCRIPTION

Matériau

Toile polyester - Enduction PVC

Finition

Satinée

Propriétés

Belle toile, légère
Très bon rendu des couleurs
Protection anti-UV

Usage

Intérieur et Extérieur



Encres

Latex - Solvant - Eco-solvant - UV



APPLICATIONS

Idéal pour vitrines, PLV, manifestation extérieure...

STOCKAGE

Le média se conserve 1 an dans des conditions normales (10 - 25°C avec une humidité relative de 30-75%).
Toujours entreposer le support dans un endroit sombre.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Grammage	340	g/m ²
Résistance à la rupture	7	L kgf
Résistance à la déchirure	90	L kgf/5cm

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/- 2.
Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.