

CLEAR FOCUS™

One Way Vision™ Window Graphics Films



CLEAR FOCUS TradeVue

(E)

Applications

Communicate on all transparent surfaces with Clear Focus Imaging products, the One Way Vision™ pioneer.

TradeVue 1535 is the solution for very short-term applications. With 65% printing area, the film is ideal for close viewing and prints with fine text and details such as POP applications. Not recommended for vehicle graphics or building wraps.

Printing

Digital eco-solvent, solvent and latex inks. Now available with DuoLiner for UV inks.

Installation

Apply to dry, clean glass surface. Use plain soap and water, rinse and dry the glass well. Do not use ammonia or other solvent-based glass cleaners prior to application.

Removal

Remove by peeling from surface. Remove adhesive residue on older installations, if necessary.

(D)

Anwendung

Kommunikation auf allen transparenten Flächen mit Produkten von Clearfocus Imaging Inc. - dem Erfinder von One Way Vision™.

TradeVue 1535 ist die Lösung für kurzfristige Anwendungen. Mit 65% Druckfläche ist das Produkt perfekt für feine Texturen und nahe Betrachtung wie bei POP-Anwendungen üblich geeignet. Nicht empfehlenswert für Fahrzeug- und Gebäudeapplikationen.

Druckverfahren

Solvent, Eco-Solvent und Latex-Druck. Nun erhältlich mit einem Doppelliner für UV-Druck.

Installation

Auf trockener, gereinigter Glasoberfläche verkleben. Vorreinigung mit einfacher Seife und Wasser, gründlich abspülen und die Oberfläche gut trocknen. Keine Ammoniak- oder andere mit Lösungsmitteln versehene Glasreiniger vor dem Aufkleben verwenden.

Entfernung

Zum Entfernen Folie einfach von der Oberfläche abziehen. Falls notwendig Klebereste von älteren Installationen entfernen.

(F)

Applications

Communiquer sur vos surfaces transparentes à l'aide des supports Clear Focus Imaging, pionnier du film One Way Vision™.

TradeVue 1535 vous offre la solution d'application de très courte durée. Avec 65% de surface imprimable, ce film est idéal pour les applications visibles de près et contenant détails et lettrage. Produit non recommandé pour application sur façade d'immeuble ou sur véhicules.

Impression

Encres numérique solvant, éco solvant et latex. Nouvelle version disponible pour les impressions à encres UV.

Application

Appliquer sur un surface propre et sèche. Nettoyer la vitrine si besoin avec de l'eau et du savon, ne pas utiliser d'ammoniaque et de nettoyant à base de solvant avant application.

Enlèvement

Se retire en tirant sur le film, nettoyer si besoin les résidus d'adhésif.

CLEAR FOCUS TradeVue

(E)

Composition

Composite white/black PVC laminate with removable pressure-sensitive transparent adhesive. Available with paper release liner or polyester liner for UV printing.

Vinyl Thickness

140 µ

Release Liner Thickness

150 µ

Adhesive Thickness

20 µ

Standard Width/Length

CFTV1372x50PL
CFTV1524x50PL
CFTV1372x50WL

Dimensional Stability

Good

Minimum Application Temperature

+4° C

Service Temperature Range

-17° C to 62° C

Expected Lifetime

Up to 1 year; 1 month for clean removability. Adhesion will increase with time.

Water Resistance

Immersion in water not recommended.

Humidity Resistance

Fair

Solvent Resistance

Good

Flammability

Good

Storage Stability

1-year shelf life when stored at 21° C and 50% relative humidity.

REACH compliant

It is the responsibility of purchasers to independently verify, prior to use, the suitability of the products for their specific applications and print methods. CLEAR FOCUS cannot be held liable for any misuse, damage or losses as specified in its product warranty.

(D)

Produktbeschreibung

PVC-Folie weiß/schwarz, mit klarem drucksensiblen Kleber, ablösbar und Release Liner.

Foliendicke

140 µ

Linerdicke

150 µ

Kleberdicke

20 µ

Standardbreite

CFTV1372x50PL
CFTV1524x50PL
CFTV1372x50WL

Formstabilität

Gut

Verarbeitungstemperatur minimal

+4° C

Temperaturbeständigkeit

-17° C bis +62° C

Haltbarkeit

Bis zu 1 Jahr, 1 Monat rückstandsfrei entfernbar. Die Klebekraft nimmt mit der Zeit zu.

Wasserresistenz

Soll nicht ins Wasser getaucht werden

Feuchtigkeitsresistenz

befriedigend

Lösungsmittelresistenz

Gut

Entflammbarkeit

Gut

Lagerfähigkeit

1 Jahr lagerfähig bei 21° C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50%.

REACH Zertifikat

Es liegt in der Verantwortung des Nutzers zu überprüfen, ob dieses Produkt für die vorgesehene Anwendung und das vorgesehene Druckverfahren geeignet ist. CLEAR FOCUS ist nicht schadensersatzpflichtig für jedwede Nutzung, die nicht der Spezifikation entspricht.

(F)

Composition

Films PVC laminés blanc noir, adhésif enlevable transparent, protecteur papier ou polyester pour impression UV

Epaisseur du film

140 µ

Epaisseur du protecteur

150 µ

Epaisseur de l'adhésif

20 µ

Laizes standards

CFTV1372x50PL
CFTV1524x50PL
CFTV1372x50WL

Stabilité dimensionnelle

Bonne

Température d'application mini

+4° C

Température d'utilisation

-17° C à +62° C

Durée de l'application

Jusqu'à 1 an. 1 mois pour une enlevabilité sans résidus sur surface propre. L'adhésion croit avec le temps.

Résistance à l'eau

Bonne, immersion non recommandée

Résistance à l'humidité

Bonne

Résistance au solvant

Bonne

Résistance au feu

Bonne

Stockage

1 an à environ 21° C et une humidité relative de 50%.

REACH compliant

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier avant toute utilisation que nos produits sont conformes aux applications auxquelles ils sont destinés ainsi que leur compatibilité avec les systèmes d'impressions utilisés. CLEAR FOCUS ne peut être tenu responsable de dommages ou pertes financières dus à une mauvaise utilisation de ses produits.

082014

CLEAR FOCUS European Headquarters

Contact: Stephane Moreau
212 rue Saint Maur, 75010 Paris, France
Tel: +33 (0) 1 42 49 09 79
Mobile: +33 (0) 6 23 67 08 23
E-mail: s.moreau@clearfocus-europe.com
www.clearfocus-europe.com

CLEAR FOCUS Germany

Contact: Hans-Michael Gerischer
Gustav-Nachtigal-Strasse 89
68219 Mannheim, Germany
Tel: +49 (0) 171 771 5532
E-mail: m.gerischer@clearfocus-europe.com
www.clearfocus-europe.com

CLEAR FOCUS Headquarters

CLEAR FOCUS Imaging, Inc.
60 Maxwell Court
Santa Rosa, CA 95401, U.S.A.
Tel: +1 (0) 707 5447990
Fax: +1 (0) 707 5441886
E-mail: headoffice@clearfocus.com