

DESCRIPTION

Matériau

Papier blanc multicouche, 200g/m²

Finition

Satinée

Propriétés

Qualité photo

Séchage rapide

Résiste à l'eau et aux rayures, déchirable

Usage

Intérieur et Extérieur



Encres

Latex - Solvant et Eco-solvant - UV



APPLICATIONS

Affichage, promotions court terme, signalétique extérieure, publicité...

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORMES
Grammage	200	g/m ²	ISO 536
Epaisseur	210	μ	ISO 534
Opacité	98	%	ISO 2471

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/- 2.

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

LAMINATION

Plastification à chaud et à froid



STOCKAGE

Les médias peuvent être stockés à plat. Evitez les températures extrêmement chaudes ou froides. Préférez un environnement contrôlé avec 35% à 65% d'humidité relative et une température de 10°C à 30°C. Entrez le matériau utilisé dans son emballage d'origine.

ENVIRONNEMENT

Base certifiée FSC : Fibres vierges de forêts bénéficiant de gestion durable

Participe à la gestion durable de la forêt

Matière Recyclable



Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.