

Réf. 55-5552/42

DESCRIPTION

Matériau

Papier non tissé Polypropylène, couché 1 face 135 g/m²

Finition

Satinée

Propriétés

Aspect toilé

Très bonne résistance à la déchirure, à l'eau

Très bon rendu des couleurs

Existe en blanc et en jaune fluo

Usage

Intérieur et Extérieur (courte durée)



Encres

Solvant et Eco-solvant - UV



APPLICATIONS

Toile tendue, banderole pour affichage et signalétique

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORMES
Grammage	135	g/m ²	ISO 536
Epaisseur	450	μ	EN 20534
Main	0,30	cm ³ /g	ISO 534
Humidité	-	%	-
Lissé Beek	-	Sec	ISO 537
Résistance à la rupture par traction sens machine	180	n / 5 cm	WSP 110-4
Résistance à la rupture par traction sens travers	115	n / 5 cm	WSP 110-4
Résistance à la déchirure sens machine	100	N	WSP 110-4
Résistance à la déchirure sens travers	100	N	WSP 110-4
Opacité	>93	%	ISO 2471
Blancheur CIE	-	%	ISO 11475

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/-2.

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

ENVIRONNEMENT

100% Recyclable

Sans PVC



Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.