

Réf. 52-6616

DESCRIPTION

Matériau

100% Polyester, maille tricotée Stretch

Propriétés

Très haute qualité d'impression

Ne s'incurve pas et résiste à la déchirure

Impression face intérieure



Usage

Intérieur



Encres

Latex - UV



APPLICATIONS

Applications de décoration, affichage

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORMES
Grammage	230	g/m ²	-
Résistance à la traction (Chaîne)	35	daN	13934-1
Résistance à la traction (Trame)	78	daN	13934-1
Résistance à la déchirure amorçée (Chaîne)	13	N	13937-2
Résistance à la déchirure amorçée (Trame)	6	N	13937-2

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

CERTIFICATION

Certificat classé au feu M1



ENVIRONNEMENT

Sans PVC

100% Recyclable



Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.