

DESCRIPTION

Matériau

100% polyester - Enduction PVC



Finition

Mate

Propriétés

Rétro-éclairable

Excellente diffusion lumineuse, optimisation des couleurs

Très haute qualité d'impression

Trame non visible

Usage

Intérieur et Extérieur



Encres

Latex - Solvant et Eco-solvant - UV



APPLICATIONS

Idéal pour caissons rétro-éclairés, plafonds tendus...

INFORMATIONS TECHNIQUES

| CARACTÉRISTIQUES | VALEURS MESURÉES | UNITÉS | NORME |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Grammage | 610 | g/m ² | - |
| Résistance à la traction - Chaîne / Trame | 2773.5/2667.4 | N/5cm | ISO 13934-1:1999 |
| Résistance à la déchirure - Chaîne / Trame | 116 / 143.9 | N | ISO 13937-2:2000 |
| Allongement de rupture - Chaîne / Trame | 27.3 / 29.4 | % | ISO 13934-1:1999 |

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.