

## DESCRIPTION

### Matériau

Film monomère PVC Repositionnable- Adhésif polyacrylate micro-perforé



### Finition

Mate

### Propriétés

Colle sur la plupart des surfaces  
Peut être replacé à plusieurs reprises, repositionnable  
Se retire facilement, sans résidus  
Waterproof  
Très bonne planéité et stabilité à l'humidité  
Bon rendu des couleurs  
Court terme  
Application à sec

### Usage

Intérieur et Extérieur



### Encres

Latex - Solvant et Eco-solvant - UV



## APPLICATIONS

Décoration de vitrines, évènementiel, tatouages muraux, applications temporaires...

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| CARACTÉRISTIQUES  | VALEURS MESURÉES | UNITÉS |
|-------------------|------------------|--------|
| Epaisseur         | 100              | μ      |
| Force d'adhérence | 1,0              | mm/MD  |
|                   | 0,8              | mm/CD  |

Conditions de réalisation des analyses : température 21°C +/- 4, humidité 50% +/-10.  
Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

## LAMINATION

Plastification à froid, monomère



*Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.*