

## DESCRIPTION

### Matériau

100% polyester - Enduction PVC



### Finition

Mate

### Propriétés

Rétro-éclairable

Excellente diffusion lumineuse, optimisation des couleurs

Très haute qualité d'impression

Trame non visible

### Usage

Intérieur et Extérieur



### Encres

Latex - Solvant et Eco-solvant - UV



## APPLICATIONS

Idéal pour caissons rétro-éclairés, plafonds tendus...

## INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Grammage	610	g/m <sup>2</sup>	-
Résistance à la traction - Chaîne / Trame	2773.5/2667.4	N/5cm	ISO 13934-1:1999
Résistance à la déchirure - Chaîne / Trame	116 / 143.9	N	ISO 13937-2:2000
Allongement de rupture - Chaîne / Trame	27.3 / 29.4	%	ISO 13934-1:1999

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

## CERTIFICATION

Certificat classé au feu B1 (norme française)



*Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.*