

DESCRIPTION

Matériau

Film monomère PVC Repositionnable- Adhésif polyacrylate micro-perforé



Finition

Mate

Propriétés

Colle sur la plupart des surfaces
Peut être replacé à plusieurs reprises, repositionnable
Se retire facilement, sans résidus
Waterproof
Très bonne planéité et stabilité à l'humidité
Bon rendu des couleurs
Court terme
Application à sec

Usage

Intérieur et Extérieur



Encres

Latex - Solvant et Eco-solvant - UV



APPLICATIONS

Décoration de vitrines, évènementiel, tatouages muraux, applications temporaires...

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Epaisseur	100	μ
Force d'adhérence	1,0	mm/MD
	0,8	mm/CD

Conditions de réalisation des analyses : température 21°C +/- 4, humidité 50% +/-10.
Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

LAMINATION

Plastification à froid, monomère



CERTIFICATION

Certificat classé au feu B1



Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.