VINYLE SPÉCIAL SOL ANTI-DÉRAPANT R10

Réf. **52-3405**

03/2019

DESCRIPTION

Matériau
Film PVC blanc structuré «nid d'abeille» avec colle acrylique

Finition
Mate

Durabilité
Durabilité court terme en encre Latex – Solvant
Moyen terme en encre UV

Propriétés
Après impression, il se pose comme tel sans protection supplémentaire.
Colle enlevable : dépose aisée, sans résidus
Peut être découpé à la main ou à l'aide d'un plotter de découpe.
Pose sur sol lisse

Usage
Intérieur

INT

Encres
Latex - Solvant et Eco-solvant - UV

latex Solv UV

APPLICATIONS

Idéal dans les points de vente, grandes surfaces, foires commerciales, aéroports, gares, écoles, salles de sport, etc...pour autant qu'il y ait un message à faire passer à même le sol.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Epaisseur	150	µ
Stabilité dimensionnelle MD	<1	%
Stabilité dimensionnelle CD	<1	%
Résistance adhésive MD	N/25	mm

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

CERTIFICATION

R10 (anti-dérapant)

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans prévis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.

ID Numérique - 25, avenue Paul Duplaix - Z.I du Prat - 56000 VANNES
Tél : 02 97 01 22 90 - Fax : 02 97 01 22 98
medias@idnumerique.fr - **shop.idnumerique.fr**