

<b>REVISION NUMERO</b>		<b>DATEE DU</b>	13/12/2006
<b>REFERENCE</b>	<b>59DF9</b>		
<b>NOM ARTICLE</b>	<b>Double Face Spécial Lino Enlevable 50 mm x 25 m</b>		

## DOMAINES D'APPLICATION

Montage d'outil  
 Montage de cliché  
 Fixation de revêtement de sol sur sol fragile  
 Enlevable sans transfert, ni résidu de colle

## CARACTERISTIQUES

FACTEURS	RESULTATS
<b>Masse adhésive</b>	Caoutchouc 95g/m <sup>2</sup>
<b>Type de support</b>	Toile fibrane
<b>Couleur du support</b>	Blanche
<b>Type de protecteur</b>	Papier siliconé 80g/m <sup>2</sup>
<b>Couleur du protecteur</b>	Kraft
<b>Epaisseur</b>	230μ
<b>Tenue en température</b>	60°c
<b>Pouvoir adhésif à 180° sur acier (AFERA 5001 N/25 mm)</b>	11 après 1 mn 15 après 24h
<b>Température d'utilisation</b>	Stockage entre 15 et 30°, application à température de stockage

## RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant