

## DESCRIPTION

### Matériau

Toile tissée polyester enduite PVC : 83% PVC / 17% Polyester

### Propriétés

Bonne résistance mécanique  
Bonne planéité et stabilité dimensionnelle  
Résistant à l'eau  
Facilité de coupe  
Impression directe, pas besoin de lamination

### Usage

Intérieur



### Encres

UV  
Latex (imprimantes LX et série 3000) : résistance limitée



## APPLICATIONS

Idéal pour la création de tapis de souris, tapis de jeux, sous-verres, sets de tables...

## INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Epaisseur	1,10	mm
Poids total	650	g/m <sup>2</sup>
Résistance à la rupture	Longitudinal : 3.0 - Transversal : 3.0	daN

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/- 2.  
Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

## NETTOYAGE

Utiliser de l'eau ou un détergent non chloré dilué à l'eau.

*Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.*