

Réf. 56-4319

DESCRIPTION

Matériau

Toile tissée polyester enduite PVC : 85% PVC / 15% Polyester

Propriétés

Bonne résistance mécanique

Bonne planéité et stabilité dimensionnelle

Résistant à l'eau

Support épais et agréable sous les pieds, bénéficiant de propriétés acoustiques.

Facilité de coupe

Facilité de pose et de dépose

Résistance antidérapante

Impression directe, pas besoin de lamination

Durabilité

6 mois

Usage

Pour un trafic léger à moyen, en intérieur

A poser sur surface dure et lisse comme du bois, du parquet flottant, du béton, du carrelage ou un plateau de scène. (cf. notice de pose ci-dessous)



Encres

UV

Latex (imprimantes LX et série 3000) : résistance limitée



APPLICATIONS

Idéal pour la réalisation d'un revêtement au sol personnalisé, d'une publicité au sol, pour les salons, les expositions d'art, les magasins, les théâtres, la décoration intérieure...

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Epaisseur	2,20	mm
Poids total	1000	g/m ²
Résistance à la rupture	Longitudinal : 3.0 - Transversal : 3.0	daN

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/- 2.

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

NETTOYAGE

Utiliser de l'eau ou un détergent non chloré dilué à l'eau, puis sécher le sol avec un chiffon sec pour éviter tout risque de glissement.

CERTIFICATIONS

Résistance anti-glisse : Classe DS (EN 13893)

Classement au feu : B fl-s 1 (EN 13501-1)



Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.

NOTICE DE POSE

Matériel : une règle plate métallique, du scotch double-face, un cutter avec lames neuves et un crayon gras

A poser sur surface dure et lisse comme du bois, du parquet flottant, du béton, du carrelage ou un plateau de scène.
Utiliser un format facile à manipuler et du double face de bonne qualité.

- 1-** Commencer par les bords de la pièce : fixer les bandes adhésives le long du mur
- 2-** S'il y a des raccords, appliquer le double face au niveau des joints
- 3-** Appliquer le lino et couper au niveau des angles
- 4-** Enlever le surplus de lino le long des murs en commençant par les angles
- 5-** Attention : il ne doit y avoir aucun pli
Soulever ensuite le lino et enlever la protection du double-face
Remettre tout en place puis maroufler
- 6-** Faire de même sur l'ensemble de la périphérie : décoller les protections puis mettre en place le lino
- 7-** Pour les raccords, faire la coupe avant la mise en place sur l'adhésif

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.