

Imprimante HP Latex 115



Accès facile et abordable aux impressions grand format en intérieur et extérieur de jusqu'à 54 pouces



Augmentez votre clientèle avec une qualité d'image exceptionnelle

- Imprimez toute une variété d'enseignes intérieures et extérieures de haute qualité, y compris sur des supports économiques et non couchés.
- Faites impression avec six couleurs d'encre HP Latex : vous pouvez produire des couleurs vives et étonnantes et des transitions en douceur.
- Produisez des impressions professionnelles haute résolution (jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp natifs).
- Des solutions gratuites, de HP Signage Suite² à HP WallArt Suite³, vous aident à donner vie à vos idées.

Livrez le jour même, acceptez tout type de tâche¹

- Imprimez à grande vitesse sans renoncer à une haute qualité : (12 m²)/h pour une qualité d'intérieur.⁵
- Réduisez les délais d'attente : les impressions sont immédiatement sèches et prêtes pour la finition et l'installation, pour une livraison le jour même.
- Minimisez les risques de dommages et évitez la plastification pour les applications à usage ponctuel grâce à des impressions résistantes aux rayures.⁴
- Livrez en toute confiance : les impressions extérieures durent jusqu'à 5 ans avec plastification, 3 ans sans plastification.⁴

Profitez pleinement d'un fonctionnement simple et intuitif

- Simplifiez le fonctionnement de l'imprimante et gagnez du temps et de l'espace grâce à la maintenance automatique et aux fonctionnalités de chargement à l'avant des supports.
- Découpez facilement et efficacement vos impressions avec le découpeur automatique à axe horizontal.
- Remplacez vous-même les cartouches d'encre HP Latex et les têtes d'impression; débranchez l'imprimante sans risquer d'endommager la tête d'impression.
- Restez connecté à votre imprimante en temps réel même en déplacement à travers l'application gratuite HP Latex Mobile.⁶

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse <http://www.hp.com/go/Latex115>

¹ L'imprimante HP Latex 115 offre un éventail très étendu d'applications extérieures et intérieures depuis un seul appareil, qui dépasse le nombre d'applications différentes que permettent les imprimantes à écosolvants ou à base d'eau classiques.

² Nécessite un compte HP Applications Center, une connexion Internet et un périphérique compatible Internet connecté. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hpapplicationscenter.com>.

³ Nécessite un compte HP WallArt, une connexion Internet et un périphérique compatible Internet connecté. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hpwallart.com>.

⁴ La résistance aux rayures est comparable à celle des encres à forte teneur en solvant sur des bannières en vinyle autocollant et en PVC. Estimations du laboratoire de test de permanence des images HP sur une gamme de supports. Comparaison de la résistance aux rayures basée sur des tests réalisés avec des encres HP Latex et des encres à forte teneur en solvant représentatives du marché. Durabilité de l'affichage en extérieur testée selon SAE J2527 avec des encres HP Latex sur différents supports, y compris des supports HP; dans une orientation verticale dans des conditions d'affichage extérieur nominales simulées, pour une sélection de températures élevées et basses, y compris l'exposition à l'eau et à la lumière directe du soleil; les performances peuvent varier selon les conditions environnementales. Durabilité de l'affichage plastifié avec l'utilisation du film de plastification transparent moulé glacé HP. Les résultats peuvent varier selon les performances des supports.

⁵ Mode qualité intérieure (8 passages, 6 couleurs).

⁶ HP Latex Mobile est compatible avec Android™ 4.1.2 ou version ultérieure et iOS 7 ou version ultérieure, et nécessite que l'imprimante, le smartphone ou la tablette soit connecté(e) à Internet.

Spécifications techniques

| Impression | |
|-------------------------------|--|
| Modes d'impression | 48 m ² /h - Panneau d'affichage (2 passages) 16 m ² /h - Plus extérieur (6 passages) 12 m ² /h - Qualité d'intérieur (8 passages) 10 m ² /h - Haute qualité d'intérieur (10 passages) 6 m ² /h - Rétroéclairages, textiles et toiles (16 passages) 5 m ² /h - Textiles haute saturation (20 passages) |
| Résolution d'impression | Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp |
| Marges | 5 x 5 x 5 mm |
| Types d'encre | Encres HP Latex |
| Cartouches d'encre | Noir, cyan, cyan clair, magenta clair, magenta, jaune, Optimiseur HP Latex |
| Taille de la cartouche | 400 ml |
| Têtes d'impression | 6 (2 cyan/noir, 2 magenta/jaune, 1 cyan clair/magenta clair, 1 Optimiseur HP Latex) |
| Homogénéité des couleurs | Moyenne ≤ 1 dE2000, 95 % de couleurs ≤ 2 dE2000 |
| Supports | |
| Alimentation | Alimentation par rouleau, bobine réceptrice (en option), massicot automatique (pour vinyles, supports papier, films polyester rétroéclairés) |
| Types de supports | Banderolles, vinyles auto-adhésifs, films, papiers, revêtements muraux, toiles, matières synthétiques (tissus, maille, textiles et autres matériaux poreux nécessitant une doublure) |
| Formats de rouleaux | Rouleaux de 254 à 1 371 mm (rouleaux de 580 à 1 371 mm avec prise en charge complète) [10 to 54-in rolls (23 to 54-in rolls with full support)] |
| Grammage du rouleau | 25 kg (55 lb) |
| Diamètre du rouleau | 180 mm (7.1 in) |
| Épaisseur | Jusqu'à 0,5 mm |
| Applications | |
| | Bannières, affichages, graphismes pour expositions et événements, signalétique extérieure, affiches intérieures, décoration intérieure, films ou papiers pour caissons lumineux, supports muraux, PLV, graphismes pour véhicules |
| Connectivité | |
| | Standard : Gigabit Ethernet (1000Base-T) ; |
| Dimensions (l x p x h) | |
| Imprimante : | 2 307 x 840 x 1 380 mm (91 x 33 x 54 pouces) |
| Conditionnement : | 2 553 x 762 x 1 252 mm (100,5 x 30 x 49,5 pouces) |
| Poids | |
| Imprimante : | 174 kg (384 lb) |
| Conditionnement : | 257,5 kg (568 lb) |
| Contenu du coffret | |
| | Imprimante HP Latex 115, têtes d'impression, cartouche de maintenance, support d'imprimante, mandrin, kit de maintenance utilisateur, guides latéraux de support, cordons d'alimentation, guide de référence rapide; poster d'installation, logiciel de documentation, RIP FlexiPrint BASIC HP Edition |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 15 à 30 °C |
| Humidité en fonctionnement | 59 à 86 %F |
| Acoustique | |
| | Pression sonore : 54 dB (A) (impression) < 15 dB (A) Puissance sonore : 7,2 B (A) (impression) < 3,5 B(A) |
| Alimentation | |
| Consommation | 2,2 kW (impression); 70 W (prêt); < 2,5 W (veille) |
| Configuration requise | Tension d'entrée (sélection automatique) 200-240 V (± 10 %), deux câbles et borne PE; 50/60 Hz (± 3 Hz); deux cordons d'alimentation; 3 A max. pour l'imprimante et 13 A max. par traitement thermique |
| Certification | |
| Sécurité | Conforme à la norme CEI 60950-1+A1+A2; Etats-Unis et Canada (certifié CSA); UE (conforme aux normes Basse tension et EN 60950-1); Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC); Argentine (IRAM); Chine (CCC); Inde (BIS) |
| Électromagnétique | Conforme aux exigences de la classe A, notamment : Etats-Unis (règles FCC), Canada (ICES), UE (Directive CEM), Australie et Nouvelle-Zélande (RCM), Chine (CCC), Japon (VCCI), Corée (KCC), Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC) |
| Environnement | ENERGY STAR, WEEE, RoHS (UE, Chine, Corée, Inde, Ukraine, Turquie), REACH, EPEAT Bronze, OSHA, conforme au marquage CE |
| Garantie | |
| | Un an, limitée au matériel |

Informations pour la commande

| Produit | |
|--|---|
| 1QE01A | Imprimante HP Latex 115 |
| Accessoires | |
| F0M55A | Mandrin 54 pouces à axe 2 pouces pour imprimante HP Latex |
| F0M59A | Kit de maintenance utilisateur HP Latex |
| W5A60A | Bobine de réception HP Latex 54 pouces |
| Têtes d'impression HP d'origine | |
| CZ677A | Tête d'impression Latex HP 831 cyan/noir |
| CZ678A | Tête d'impression Latex HP 831 jaune/magenta |
| CZ679A | Tête d'impression Latex HP 831 magenta clair/cyan clair |
| CZ680A | Tête d'impression Latex HP 831 Optimiseur Latex |
| Cartouches d'encre et consommables de maintenance HP d'origine | |
| G0Y86A | Cartouche d'encre Latex HP 821 cyan de 400 ml |
| G0Y87A | Cartouche d'encre Latex HP 821 magenta de 400 ml |
| G0Y88A | Cartouche d'encre Latex HP 821 jaune de 400 ml |
| G0Y89A | Cartouche d'encre Latex HP 821 noire de 400 ml |
| G0Y90A | Cartouche d'encre Latex HP 821 cyan clair de 400 ml |
| G0Y91A | Cartouche d'encre Latex HP 821 magenta clair de 400 ml |
| G0Y92A | Cartouche d'encre Latex HP 821 Optimiseur Latex de 400 ml |
| CZ681A | Cartouche de maintenance HP 831 Latex |
| Assistance et service technique | |
| U9TR5E | assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Latex 115 - 2 ans |
| U9TR6E | assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Latex 115 - 3 ans |
| U9TR9PE | assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Latex 115 - 1 an de post-garantie |
| U9TS0PE | assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Latex 115 - 2 ans de post-garantie |

