

# ID REPO - Vinyle Polymère Mat Repositionnable 150µ

04/2018

Réf. 52-3323

## DESCRIPTION

### Matériau

Film PVC Polymère Blanc avec Adhésif Ultra-Repositionnable, liner kraft enduit d'une couche siliconée

### Finition

Mate

### Propriétés

Facilité de pose  
Peut-être repositionné plusieurs fois  
S'enlève sans abîmer la surface et sans résidu de colle à long terme  
Haute opacité  
Très belle reproduction des couleurs  
Bonne conformabilité  
Pas de rétreint

### Usage

Intérieur  
Extérieur en moyenne durée



### Encres

Latex – Solvant – UV



## APPLICATIONS

Applications sur surfaces propres et lisses : mur, vitre, porte, meuble, métal... ainsi que les supports à faible énergie de surface. Opérations promotionnelles.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Epaisseur du film	150	µ	-
Epaisseur du liner	20	µ	-

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

## TEMPÉRATURE D'APPLICATION

> 5°C

## VARIATION DE TEMPÉRATURE

-40°C jusqu'à +85°C

## CLASSEMENT

Classé Feu Class 0

## STOCKAGE

Le média se conserve dans son emballage d'origine dans des conditions normales : 10 - 22°C avec une humidité relative de 50 - 55 %.