

Ref : 50-3323

DESCRIPTION**Matériau**

Film PVC Polymère Blanc avec Adhésif Ultra-Repositionnable, liner kraft enduit d'une couche siliconée

Finition

Mate

Propriétés

Facilité de pose

Peut-être repositionné plusieurs fois

S'enlève sans abîmer la surface et sans résidu de colle à long terme

Haute opacité

Très belle reproduction des couleurs

Bonne conformabilité

Pas de rétreint

Usages

Intérieur

Extérieur en moyenne durée

**Encres**

Latex – Solvant – UV

**APPLICATIONS**

Applications sur surfaces propres et lisses : mur, vitre, porte, meuble, métal... ainsi que les supports à faible énergie de surface. Opérations promotionnelles.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Épaisseur totale	133	μ	-
Durée de vie	1	année	-
Force d'adhésion	5/25	N/mm	-

Conditions de stockage : température 18°C à 25°C +/- 4, humidité 40% à 65%. Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

> 5°C

VARIATION DE TEMPÉRATURE

-40°C jusqu'à +85°C

CLASSEMENT

Classé Feu Class 0

STOCKAGE

Le média se conserve dans son emballage d'origine dans des conditions normales : 10 - 22°C avec une humidité relative de 50 – 55 %.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.