

Réf. 52-3391

## DESCRIPTION

### Matériau

Film PVC blanc avec colle polyacrylate  
Liner carton siliconé stabilisé 144g/m<sup>2</sup>, enduit PE deux faces

### Finition

Brillante

### Propriétés

Haute opacité  
Adhésif résistant à l'eau pour une adhésion puissante et rapide.  
Colle enlevable pour une dépose aisée et sans résidu.  
Pose à sec à l'aide d'un rouleau mousse et d'un décapeur thermique, par temps sec.  
**S'utilise avec le film de lamination « STREET FILM PROTECT ».**  
Une fois imprimée et laminée, le complexe est certifié Anti-feu Euroclass et Antidérapant R9.

### Usage & Durabilité

6 mois en extérieur selon la charge mécanique, durée prolongée en intérieure



### Encres

Latex - Solvant & Eco-solvant - UV - Sérigraphie



## APPLICATIONS

Idéal pour les publicités, messages créatifs et marquages temporaires sur les surfaces rugueuses en extérieur comme l'asphalt, trottoirs, pavés, marches extérieures...  
Pour usage décoratif de courte ou longue durée sur murs intérieurs et extérieurs type ciment, briques ou béton.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Epaisseur	80	μ	-
Température d'application	min 15	°C	-
Température de service	-30 jusqu'à +80	°C	-

## CERTIFICATIONS

*(uniquement si utilisé avec le film de lamination « STREET FILM PROTECT »)*  
Classification Antidérapante R9 (ASTM et DIN 51130)

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.