

# « CARPET FLOOR » VINYLE MONOMÈRE SPÉCIAL MOQUETTE

05/2020

Réf. 52-3406

## DESCRIPTION

### Matériau

Film PVC monomère blanc avec une colle acrylique enlevable  
Liner PE double face

### Finition

Semi-Mat

### Propriétés

Pose sans lamination  
Certifié Anti-Feu Class A ou Class 1 et Antidérapant R10

### Usage & Durabilité

3/6 mois en intérieur



### Encres

Latex - Solvant & Eco-solvant - UV



## APPLICATIONS

Idéal pour le graphisme au sol, en intérieur, sur moquette. Centres commerciaux, salons, théâtres, aéroports...  
Il est nécessaire d'imprimer avec des encres UV anti-rayures. Pour les encres Solvant et Latex il est recommandé de protéger l'encre avec un vernis sur la face imprimé.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Epaisseur	320	μ	-
Grammage	350	g/m <sup>2</sup>	-
Stabilité dimensionnelle	rétrécissement ≤ 0,8 (dans la longueur)	mm	-
Tension	32 ÷ 34	dyne	-
Température d'application	12 ÷ 28	°C	-
Tolérance à la température	-15 / +85	°C	-
Force d'adhérence	8.0 ≤ x ≤ 1135	N/25mm	FTM1
Colle	30 ÷ 35	gr/m <sup>2</sup>	-

## STOCKAGE

Le média se conserve 24 mois dans des conditions normales 22°C (min 12°C - max 32°C avec une humidité relative de 40-60%). Toujours entreposer le support dans un endroit sombre.

## CERTIFICATIONS

Certificat Anti-feu : Class A Class 1  
Classification Antidérapante R10



*Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.*