

Réf. **5P-332**

DESCRIPTION

Matériau

Film PVC Transparent 80µ - Adhésif acrylique permanent

Finition

Brillante

Propriétés

Adhésion optimale sur l'impression UV

Brillance et profondeur des couleurs

Pas d'effet «silvering»

Protection UV

Excellente planéité

Usage, Durabilité

Intérieur et Extérieur

Jusqu'à 3 ans en extérieur non imprimé



Encres

UV



APPLICATIONS

Lamination pour impressions UV sur surfaces lisses ou légèrement incurvées. Idéal pour la réalisation de panneaux publicitaires à court ou moyen terme.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Epaisseur (Film)	80	µ	ISO 4593
Force d'adhésion	8,0	N/cm	-
Résistance à la traction (md/cd)	>20	MPa	DIN EN ISO 527
Résistance à l'élongation (sens machine)	> 160%	%	DIN EN ISO 527
Résistance à l'élongation (sens transversale)	> 180%		
Epaisseur du Liner	90	g/m ²	-
Température d'application	> + 10	°C	-
Tolérance à la température	- 40 / +80	°C	-

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

STOCKAGE

Évitez les températures extrêmement chaudes ou froides. Le matériau doit être conservé dans son emballage d'origine au maximum 24 mois, dans un environnement contrôlé avec 50% à 55% d'humidité relative, et une température ambiante d'environ 22°C. Le matériel imprimé doit être parfaitement sec et protégé pendant le transport.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.