ImageVue Interior 1535

Polymére Transparent

Caractéristiques

- PVC polymère transparent
- Finition brillante
- Surface perforé: 35%
- Surface imprimable : 65%
- Diamètre des perforations : 1,5mm

Avantages et applications du produits

- 180µ PVC polymère perforé avec un adhésif sensible à la pression enlevable
- Disponible avec un liner universel

Utilisation

- Application de court à long terme sur surface vitrée transparente, application intérieure pour PLV et décoration.
  - Appliquer sur une surface propre
  - Enlever le liner par arrachement a 90°
- L'application sur surface telle que le polycarbonate ou le PMAA n'est pas recommandée

Pour créer un effet One Way :

- Imprimer votre visuel en miroir une image en couleur
- Imprimer un blanc opaque sur la totalité du produit.
- Imprimer un noire opaque sur la totalité du film

Avantages

- Stabilité dimensionnelle: Excellente
- Résistance à l'humidité : Excellente
- Resistance au solvant : Excellente
- Facile à poser et déposer
- Le liner autorise une application bord à bord

Bénéfice

- La perforation 65/35 est spécialement conçue pour un effet visuel de qualité
- L'excellente cohésion de l'adhésif autorise une enlevabilité propre jusqu'à 12 mois,
- Compatible avec les eco-solvant, latex et encre UV.
  - Impression de l'image face PVC non face liner.
  - Toujours tester vos encres avant un usage commercial
  - Le produit peut être coupé.

VEUILLEZ NOTER qu'en raison de la grande variété d'encres UV, il est impossible de toutes les tester. La nature des encres UV affectera probablement l'adhérence et le PVC pendant un certain temps jusqu'à l'évaporation appropriée du COV. Il est de votre responsabilité de vérifier d'abord l'impact de votre encre sur ce produit avant votre application.

ImageVue Interior 1535

Polymére Transparent

Informations techniques

1 si stocké en position verticale (AA Zone 1)

Recommendations:

- Avec une impression 4 couleurs + Blanc + noir, nous recommandons un minimum de 24 heures entre l'impression et l'application du film. Les impressions plus foncées peuvent nécessiter plus de temps.
- Les températures basses/ élevées et les encres à base de solvant peuvent avoir un impact sur l'enlevabilité propre du film.
- Ne pas appliquer sur les joints silicone autour de la fenêtre.

Épaisseur	180µ PVC polymére transparent
Finition	Brilliant
Adhésif	enlevable et repositionable
Liner	120 grs universel
Surface perforée	35%
Largeur standard	1,372 m
Longueur standard	50 ml
Durée de vie	5 ans
Enlevabilité propre	1 an
Stabilité de stockage [1]	12 mois mini si stocké a 21° et 50% d'humidité
Température d'installation	de +5º C à 50º C
Temperature min/max	de -40º C à 80º C
Temperature de stockage	de +10º C à 20º C
Stabilité dimentionnelle	Excellente
Compatibilité	Latex, (Eco)-Solvant, UV

Garantie

Les informations fournies ci-dessus sont basées sur des tests considérés comme fiables. Ils sont destinés à être une source d'information et ne constituent pas une garantie. Clear Focus Europe est très fier d'assurer un contrôle de qualité strict et nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts visibles au moment de la vente. Tout matériel présentant un défaut visuel au moment de la vente sera remplacé sans frais. Notre responsabilité est limitée aux frais de matériel et Clear Focus Europe ne prendra en aucun cas en charge les dépenses liées à la transformation et/ou à l'application de ses produits.