FILM REGU MEMO

05/2021

Ref : **52-3652**

DESCRIPTION

Matériau
Film Polyester sans PVC avec colle acrylique haute adhérence

Finition
blanc mat

Propriétés
Surface peu réfléchissante
Non imprimable
Effaçable à sec
Haute résistance aux contraintes des marqueurs et produits nettoyants
Surface sans trace ni résidu par simple essuyage

Usages
Intérieur

APPLICATIONS

Convient pour l'étiquetage avec des stylos pour tableau blanc.

CONSEILS DE POSE

Nous recommandons une application à sec du film.
Le film adhère à toutes les surfaces solides, lisses, sèches et exemptes de saleté, graisse, silicone, etc. Avant collage, il faut absolument vérifier que la surface convient à cet objectif et qu'elle a été préparé (nettoyé) professionnellement. Il appartient à l'utilisateur de tester sa propre adé-quation/application, en raison de la grande variété de surfaces, d'applications et de résultats souhaités.

NETTOYAGE

La surface du film est nettoyée à sec avec un chiffon ou une éponge pour tableau blanc. Dans certains cas, cependant, la surface du film peut également être nettoyé avec de l'alcool.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Epaisseur du média (base)	150	g/m²	Regulus Method AA72
Epaisseur du média (composé)	320	g/m²	Regulus Method AA72
Adhésion instantanée	>8	N/25mm	A.F.E.RA
Adhérence (après 72h)	>10	N/25mm	A.F.E.RA
T° d'adhésion	min 15	°C	-
T° d'utilisation	de -25 à 80	°C	-

Le produit doit être stocké à des températures comprises entre 15°C et 25°C et des conditions d'hydrométrie comprise entre 50-60% d'humidité. Durabilité 1 an dans son emballage Pour éviter les marques de pression, le rouleau doit être stocké debout ou suspendu

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient consti-tuer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans prévis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.

ID Numérique - 25, avenue Paul Duplaix - Z.I du Prat - 56000 VANNES
Tél : 02 97 01 22 90 - Fax : 02 97 01 22 98
medias@idnumerique.fr - **shop.idnumerique.fr**