

Ref : 52-5152

DESCRIPTION

Matériau

Film Polyester PET sans PVC (REACH)



Finition

blanc mat

Propriétés

Tack élevé

Système de micro-ventouses permettant de retirer facilement le matériau sans résidu et sans endommager le support en dessous

Pose facile avec utilisation d'eau

Ré-utilisable après nettoyage des micros-ventouses

Usage

Intérieur et extérieur



Encres

Latex, Solvent, UV et Résine



Applications possibles

Covering de surfaces planes et brillantes (verres, écrans...) et véhicules.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Épaisseur du film	150	μ	-
Épaisseur du liner	60	μ	-
Allongement à la rupture	80	%	ASTM D638 M89
Force de relâchement	2<X<10	g/25mm	
Force de pelage	3<X<6	g/25mm	180°
Satbilité dimensionnelle	<0,1	pouces	MD-ASTM D1204-02
T° d'application	de 8 à 30	°C	

Conditions de stockage 24 mois : température 12°C à 32°C, humidité 45% à 65%. Le support doit être maintenu dans son emballage et ne doit pas être exposé à la lumière sous risque d'endommager le traitement de la surface.

Note : Les informations publiées sont basées sur des recherches et des informations que la Société considère comme fiables, bien que ces informations ne constituent pas une garantie. En raison de la variété des utilisations des produits et du développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit examiner attentivement l'adéquation et les performances du produit pour chaque utilisation prévue, et l'acheteur doit assumer tous les risques liés à une telle utilisation. Le vendeur ne sera pas responsable des dommages dépassant le prix d'achat du produit ni des dommages accessoires ou indirects. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis