

Réf. 52-4928

## DESCRIPTION

### Matériau

Film Polyester blanc avec dos noir ferreux sans PVC



### Finition

Mate

### Propriétés

Adhère sur surfaces magnétiques, aimantées  
Installation facile et rapide  
Repositionnable, peut être replacé à plusieurs reprises  
Facile à manipuler et grande flexibilité  
Possibilité de superposer plusieurs couches



### Usage

Intérieur



### Encres

Latex - Solvant - Eco-solvant - UV - Résine



## APPLICATIONS

A utiliser sur des surfaces planes et magnétiques : décoration de magasin, affichage promotionnel et évolutif...

## INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Epaisseur	0.26	mm	-
Densité	4.4	g / cm <sup>3</sup>	-
Force d'adhérence	0.1	N / cm <sup>2</sup>	-

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

## TEMPÉRATURE D'APPLICATION

70°C maxi

A appliquer sur une surface propre et sèche

*Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.*