

Réf. 52-6556

DESCRIPTION

Matériau

100% Polyester, texturé



Finition

Mate



Propriétés

Très bon rendu des couleurs

Souple et doux, ne s'incurve pas

Résistance à la déchirure et au blanchiment en cas de pliure

Résistant à l'eau et anti-salissure

Coupe nette à chaud et à froid, ne s'effiloche pas

Usage

Intérieur et Extérieur (courte durée)



Encres

Latex - Solvant et Eco-solvant - UV



APPLICATIONS

Stands, roll-up, évènementiel, théâtre, scène...

Possibilité de pose en papier peint sur mur encollé

FAÇONNAGE

Couture

INFORMATIONS TECHNIQUES

| CARACTÉRISTIQUES | VALEURS MESURÉES | UNITÉS | NORMES |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Grammage | 230 | g/m ² | DIN EN ISO 2286-2 |
| Epaisseur | 0,38 | mm | DIN EN ISO 2286-3 |
| Fil | 34/1//34/1 | Nm | DIN EN ISO 2060 |
| Résistance à la rupture | ≥65/40 | daN/5cm | DIN EN ISO 13934-1 |
| Résistance à la déchirure | ≥15/18 | N | DIN EN ISO 13937-1 |
| Perméabilité de l'air | <1,4 | - | DIN EN ISO 9237 |

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/-2.

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

CERTIFICATION

Certificat classé au feu M1 et B1



ENVIRONNEMENT

Matière Recyclable

Sans PVC



Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.