

Réf. 55-0355

## DESCRIPTION

### Matériau

Papier couché épais, 165 g/m<sup>2</sup>

### Finition

Mate, anti-reflet

### Propriétés

Microporeux

Séchage rapide

Bien blanc

Résiste à l'eau, déchirable

### Usage

Intérieur et Extérieur



### Encres

Latex - Aqueux - Solvant et Eco-solvant - UV



## APPLICATIONS

Idéal pour affiches, PLV, signalisation, cartographie, salons...

## INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Grammage	165	g/m <sup>2</sup>
Longueur	30	m

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/- 2.

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

## LAMINATION

Plastification à chaud et à froid



## ENVIRONNEMENT

Matière Recyclable

Base certifiée FSC : Fibres vierges de forêts bénéficiant de gestion durable



Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.