

DESCRIPTION

Matériau

Composite polyester/polypropylène avec verso mat argenté

Finition

Satin

Propriétés

Haute opacité

Résistance à la déchirure et au grattage

Excellente planéité

Haute qualité d'impression, couleurs brillantes

Anti-reflets

Séchage rapide

Usage

Intérieur



Encres

Latex - Solvant - Éco-Solvant - UV



APPLICATIONS

Idéal pour Roll-UP, kakémonos R°/V°, stands, PLV, magasins...

STOCKAGE

Le média se conserve 1 an dans des conditions normales (15 - 25°C avec une humidité relative de 40-60%).

Toujours entreposer le support dans un endroit sombre.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Grammage	165	g/m ²	ISO 536
Epaisseur	205	µm	ISO 4593
Opacité	99,8	%	ISO 2471

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/- 2.
Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.