VINYLE TRANSPARENT

Ref: 50-3331

DESCRIPTION

Matériau

Film PVC auto-adhésif avec support en papier. Mandrin de 53



Finition

brillant transparent

Propriétés

Haute brillance de couleurs

Adhésion légère

Impression résistante aux intempéries

Usages

Intérieur/Extérieur (ave lamination)



Encres

Aqueuses

Aqueux

Réalisations

Vitrophanie

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Epaisseur couche imprimable	0.110	mm	-
Epaisseur totale du média	0.145	mm	-
Type d'adhésif	dispersion polyacrylate	-	-
Force d'adhésion	3.5	N/25mm	A.F.E.R.A
Force d'adhésion (après 24h)	10	N/25mm	A.F.E.R.A
Durée de vie	1	année	-

Le produit doit être stocké à des températures allant de 20°C-25°C et des conditions d'hydrométrie comprise entre 45-55% d'humidité

LAMINATION

Plastification à froid, monomère



Note: Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient consti-tuer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans prévis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.

