

Ref : 52-6556

DESCRIPTION

Matériau

100% Polyester, texturé

Finition

Mate

Propriétés

Très bon rendu des couleurs
 Souple et doux, ne s'incurve pas
 Résistance à la déchirure et au blanchiment en cas de pliure
 Résistant à l'eau et anti-salissure
 Coupe nette à chaud et à froid, ne s'effiloche pas

Usages

Intérieur et Extérieur (courte durée)

Encres

Latex - Solvant, et Eco-solvant - UV



APPLICATIONS

Stand, roll-up, événementiel, théâtre, scène ...
 Possibilité de pose en papier peint sur mur encollé

FAÇONNAGE

Couture

CERTIFICATION

Certificat classé au feu M1



ENVIRONNEMENT

Matière Recyclable
 Sans PVC



INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORMES
Grammage	230	g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Épaisseur	0,38	mm	DIN EN ISO 2286-3
Fil	34/1//34/1	Nm	DIN EN ISO 2060
Résistance à la rupture	≥65/40	daN/5cm	DIN EN ISO 13934-1
Résistance à la déchirure	≥15/18	N	DIN EN ISO 13937-1
Perméabilité de l'air	<1,4	-	DIN EN ISO 9237

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/-1, humidité 50% +/-2.
 Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et consistent nullement un engagement définitif.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.