

Réf. **52-0503**

## DESCRIPTION

### Matériau

Papier, 150g

### Finition

Satinée

### Propriétés

Affiche rétro-éclairable ou non

### Usage

Intérieur et Extérieur



### Encres

Latex - Solvant et Eco-solvant - UV



## APPLICATIONS

Abri-bus, caissons lumineux...

La température minimale d'application est de +5°C.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| CARACTÉRISTIQUES | VALEURS MESURÉES | UNITÉS           | NORMES   |
|------------------|------------------|------------------|----------|
| Grammage         | 150              | g/m <sup>2</sup> | ISO 536  |
| Épaisseur        | 180              | μ                | ISO 534  |
| Luminosité       | >103             | %                | Elrepho  |
| Opacité          | >99              | %                | ISO 2471 |

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/-2.

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

## LAMINATION

Plastification à chaud et à froid



## STOCKAGE

Les conditions idéales de stockage pour ce produit sont de 33-65% d'humidité relative avec une température de +10°C à +25°C. Nous vous recommandons de toujours conserver ce produit dans son emballage d'origine.

## ENVIRONNEMENT

Matière Recyclable



*Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.*