IdroJET® jaune, couché jet d'encre, 135g

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION JET D'ENCRE
- ✓ aqueux
- ✓ latex
- ✓ UV

COLORIS
- ✓ blanc
- ✓ jaune
- ✓ jaune fluo

ASPECT
- ✓ mat

UTILISATION
- ✓ extérieure de courte durée

ENVIRONNEMENT
- ✓ recyclable

CERTIFICATION
- ✓ n/a

ID135JJA

DESCRIPTION

100% intissé polypropylène
Recto couché pour les impressions numériques jet d'encre.

PROPRIETES

Aspect toilé, mat.
Très bonne résistance à la déchirure et à l'eau.
Léger et flexible.
S'incurve peu.
Coupe nette, ne s'effiloche pas.

APPLICATIONS

Banderole courte durée en extérieur, calicot, affiche…

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Grammage	*135 +/-8%*	*g/m²*	*ISO 536*
Epaisseur	*440-515*	*µm*	*EN 20534*
Main	*3,5*	*cm³/g*	*ISO 534*
Humidité	*1,85*	*%*	*-*
Lissé Beek	*1*	*Sec*	*ISO 537*
Résistance à la rupture par traction			
- *sens machine*	*n/a*	*N*	*ISO 1924-2*
- *sens travers*	*n/a*	*N*	*ISO 1924-2*
Résistance à la déchirure			
- *sens machine*	*n/a*	*Mn*	*EN 21974*
- *sens travers*	*n/a*	*N*	*EN 21974*
Opacité	*>95*	*%*	*ISO 2471*
Blancheur	*00*	*%*	*ISO 11475*

COATING DEVELOPPEMENT
200 rue Branmafan
F-73230 BARBY
+33 (0)4 79 28 00 46
info@coating-developpement.fr

www.coating-developpement.com

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/-2. Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif. Il appartient à l'utilisateur de tester préalablement le produit afin de s'assurer qu'il est conforme à l'utilisation souhaitée. Données techniques susceptibles de modifications sans prévis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.
Version n°1 - 28/05/19. Annule et remplace les précédentes versions.