

## DESCRIPTION

### Matériau

Papier blanc couché, 120g/m<sup>2</sup>

### Finition

Mate

### Propriétés

Opaque

Résiste à l'eau

### Usage

Intérieur et Extérieur (de courte durée)



### Encres

Latex - Solvant - UV (déconseillé avec les encres Eco-solvants)



## APPLICATIONS

Papier affiche, opaque, résistant à l'eau, pour panneaux extérieurs

## INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORMES
Poids	120	g/m <sup>2</sup>	UNE 57014-74
Volume massique	1,08	cm <sup>3</sup> /g	UNE 57009-70
Porosité	>40	Indice	ISO 534
Humidité	6,5	%	UNE 57066-86/3
Opacité	>98	%	ISO 2471
Opacité humide	>96,5	%	ISO 2471
Blancheur	100	CIE	UNE 57005-90
Eclat encres	>40	%	JVNI-001
Longueur de rupture	>4	KN/m	ISO 1924-1

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

## LAMINATION

Plastification à chaud et à froid



*Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.*