

FICHE TECHNIQUE

● PVC RIGIDE MAT 450 MICRONS

● 52-4519

● DESCRIPTION

Matériau	Film PVC rigide
Finition	Mate
Propriétés	Bonne résistance mécanique Pas de contre collage Opaque
Usage	Intérieur et Extérieur
Encres	Latex (sauf LX) Aqueux Eco-solvant




● UTILISATION

Stand parapluie, carte de visite, affichage rigide, systèmes de pop-up, signalétique intérieure...

● INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs mesurées	Unités	Normes
Poids	630	g/ m ²	ISO 536
Épaisseur	450	μ	ISO 534
Opacité	99,9	%	DIN 53146
Blancheur CIE	95	%	ISO 2471

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/-2.

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

● LAMINATION

Plastification à froid



● CONSERVATION

Les médias peuvent être stockés à plat. Évitez les températures extrêmement chaudes ou froides. Préférez un environnement contrôlé avec 35% à 65% d'humidité relative, et une température de 10°C à 30°C. Entrez le matériau utilisé dans son emballage d'origine.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées.

Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins.

Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.

Impression Découpe Numérique – 23, Avenue Paul Duplaix – Z.I. du Prat – 56000 VANNES
Agence Paris : 21E rue Jacques Cartier – 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX

Tél. 02 97 01 22 90 – Fax. 02 97 01 22 98 – medias@idnumerique.fr – www.idnumerique.fr

SAS au capital 40 000€ - RCS Vannes B410708 341 – NAF 4651Z – TVA FR92 410 708 341