

DESCRIPTION

Matériau

Toile polyester - Enduction PVC



Finition

Mate

Propriétés

2 faces identiques

Opaque

Haute qualité d'impression

Usage

Intérieur



Encres

Latex - Solvant - Eco-solvant - UV
(non adapté sur SwissQprint à plat UV)



APPLICATIONS

Idéal pour kakémonos R°/V°, stands, PLV, magasins

STOCKAGE

Le média se conserve dans des conditions normales (10 - 25°C avec une humidité relative de 30-75%).
Toujours entreposer le support dans un endroit sombre.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Grammage	610	g/m ²	-
Résistance à la traction - Chaîne / Trame	1200 / 1200	N/50mm	ISO 13934-1:2013
Résistance à la déchirure - Chaîne / Trame	57 / 40	N	ISO 13937-2:2000
Allongement de rupture - Chaîne / Trame	24.6 / 28.5	%	ISO 13934-1:2013

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

CERTIFICATION

Certificat classé au feu M1



Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.