

Réf. 52-6526

## DESCRIPTION

### Matériau

100% polyester avec colle acrylique semi-permanente

### Finition

Mate

### Propriétés

Haute opacité  
Infroissable  
Excellente qualité d'impression  
Très bonne stabilité dimensionnelle  
Repositionnable sans résidu jusqu'à 6 mois

### Usage

Intérieur



### Encres

Latex - Solvant - UV



## APPLICATIONS

Colle sur toutes les surfaces non poreuses tel que murs, fenêtres, portes... Idéal pour la décoration intérieure, expositions...

S'applique avec une brosse à papier peint.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Grammage (sans liner)	190	g/m <sup>2</sup>	-
Epaisseur	100	μ	
Opacité	> 98	%	ISO 2471
Adhérence	11	N/25 mm	FINAT 1

## TEMPÉRATURE D'APPLICATION

Minimum +10°C

## STOCKAGE

Les médias peuvent être stockés à plat. Évitez les températures extrêmement chaudes ou froides. Préférez un environnement contrôlé avec 50% humidité relative et une température de 15°C à 25°C. Entrez le matériau utilisé dans son emballage d'origine.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.