

DESCRIPTION

Matériau

Film PVC Monomère Calandré Transparent
Colle permanente acrylique cristalline, réactive par pression à froid

Finition

Brillante

Propriétés

Protection UV
Protection contre la corrosion chimique et mécanique
Lamination à froid

Usage & Durabilité

Intérieur : 5 ans
Extérieur : 3 ans



APPLICATIONS

Protection de papier, papier synthétique, polypropylène, polyester ou vinyle, sur surfaces planes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Épaisseur (Film)	70	μ	-
Épaisseur (Liner)	80	g/m ²	-
Résistance à l'arrachement	10-12	N/25mm	Finat FTM1/Inox/Initial

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

STOCKAGE

La température de stockage idéale pour ce produit est de 15°C à 25°C avec un taux d'humidité de 50%. Nous recommandons de toujours conserver ce produit dans son emballage d'origine. A utiliser jusqu'à un an après ouverture.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.