

## DESCRIPTION

### Matériau

Film Polypropylène transparent avec une face en relief

Colle acrylique

### Propriétés

Excellente planéité

Stabilité dimensionnelle, sans étirement ni curl

Déroulement facile

Conformable

Haute adhésion même sur les liners structurés, fort tack initial

Bonne enlevabilité sans résidu

Waterproof

## APPLICATIONS

Transfert de vinyles calandrés ou coulés : logos ou lettres découpées, et sur surface mate ou brillante

Application Tape

## INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORME
Adhésion	1.10 +/- 10%	N/cm	-
Epaisseur	0.11 +/- 5%	mm	-

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

Produit conforme à la réglementation REACH

*Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.*