

# FICHE TECHNIQUE

## Avery Dennison® Application Papers and Application Film

Publié: 10/2022

### Introduction

Papiers de pose et film de pose pour toute application et tout produit de marquage

### Transformation

Une gamme de 2 papiers et un film couvre toutes les exigences, vous offrant une compatibilité éprouvée sur l'ensemble de la gamme Avery Dennison® Signage. Que vous appliquiez de grands décalcomanies, des vinyles spéciaux / texturés ou des petites lettres, notre gamme de rubans pour applications garantit une installation rapide et facile et une finition professionnelle.

### Utilisations



#### Matériau frontal

papier saturé, blanc ou Film de polyéthylène gaufré, transparent



#### Adhésif

caoutchouc synthétique ou

Polyacrylate



#### Protecteur

NA



#### Durabilité

NA



#### Durée de vie

1 an

#### Application Paper 300 - High Tack

- » Spécialement conçu pour les éléments graphiques de petite et moyenne taille
- » Transfert de grandes lettres découpées et d'autocollants imprimés
- » Adapté pour la pose sèche et humide

#### Application Paper 250 - Medium/High Tack

- » Spécialement conçu pour la signalétique et les éléments graphiques avec de grandes zones de support exposées
- » Excellent pour les vinyles difficiles à transférer avec une couche antiadhésive étroite.
- » Lettres de petites et moyennes tailles et autocollants imprimés
- » Vinyles
- » spécialisés Découpages thermiques

#### Application Tape 300 - High Tack

- » Films vinyles avec finition mat et texturé
- » Lettrage fin
- » Superpositions multicolores nécessitant un enregistrement précis
- » Découpes thermiques

### Caractéristiques

#### Application Paper 300 - High Tack

- » Adhésif à adhérence élevée
- » Support semi-transparent
- » Excellente résistance à l'eau

#### Application Paper 250 - Medium/High Tack

- » Adhésif à adhérence moyenne à élevée
- » Bonnes propriétés de vieillissement et bonne résistance aux UV
- » Support semi-transparent
- » Meilleure adhérence à la couche antiadhésive (papier ou film)

#### Application Tape 300 - High Tack

- » Grande clarté pour un positionnement précis
- » Adhérence élevée, idéal pour les films difficiles à transférer
- » Micro-canaux gaufrés pour une lamination sans bulles
- » Grande stabilité dimensionnelle et excellente planéité -
- »

- » Pas de résidus d'adhésif lors d'applications humides ni de blanchiment à l'eau -
- » Durée de vie plus longue pour les éléments graphiques prêts à poser

## Propriétés physiques

Produit	Méthode de test <sup>1</sup>	Resultats		
		Application Paper 300	Application Paper 250	Application Tape 300 High Tack
Matériau du support		High Tack papier saturé	Medium/High Tack papier saturé	film-PE
Couleur		blanc	blanc	Transparent
Epaisseur face (microns)	ISO 534	110	110	110
Durée de vie (année)	22° C 50-55 % RH	1	1	1
<b>Niveau d'adhérence</b>		Elevé	Moyen/ Elevé	Elevé
<b>Plage de température (°C)</b>				
Température de pose (Minimum)		+10	+10	+10
Température de service		+10 à +40	+10 à +40	+10 à +40

## Important

Les informations sur les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que les valeurs données dans ce document reposent sur des essais que nous considérons comme fiables, mais ne sauraient constituer une garantie. Ils ont uniquement pour objet de fournir une source d'information et sont communiqués sans garantie ; ils ne sauraient à ce titre constituer une garantie. Avant d'utiliser ce matériau, l'acheteur devra déterminer par lui-même s'il est adapté pour l'utilisation envisagée.

Toutes les informations techniques sont susceptibles d'être modifiées. En cas d'ambiguïté ou de divergence entre la version anglaise et la version française de ce document, la version anglaise prévaudra et fera foi.

Avery Dennison garantit que ses produits sont conformes à leurs spécifications. Avery Dennison ne consent aucune garantie expresse ou implicite concernant les Produits, y compris, notamment des garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à une utilisation spécifique et/ou d'absence de contrefaçon. Tous les produits Avery Dennison sont vendus, sous réserve que l'acheteur ait déterminé de manière indépendante l'adéquation de ces produits à l'usage qu'il entend en faire. Le produit est garanti pendant une période est d'un (1) an à compter de la date d'expédition, sauf disposition expresse contraire mentionnée dans la fiche technique du produit. Tous les produits Avery Dennison sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'Avery Dennison, cf. <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilité globale d'Avery Dennison vis à vis de l'acheteur, que ce soit du fait de négligence, rupture de contrat, allégations mensongères ou toute autre cause, ne pourra en aucun cas excéder le prix des produits déclarés défectueux, non conformes, endommagés ou non livrés, ayant entraîné cette responsabilité, tel que figurant sur les factures (prix net) envoyées à l'acheteur, pour chaque événement ou série d'occurrences. Avery Dennison ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable vis à vis de l'acheteur en cas de perte ou dommage indirect, accessoire, accidentel ou blessure, y compris, notamment, perte de profits anticipés, de clientèle, atteinte à la réputation, pertes ou dépenses résultant de réclamations de la part de tiers."

© 2022 Avery Dennison Corporation. Tous les droits sont réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms de produits et les codes appartiennent à Avery Dennison Corporation. Toutes les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne doit pas être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à des fins autres que la commercialisation par Avery Dennison.