

Ref : 52-3751

DESCRIPTION

Matériau

PVC

Finition

Brillant

Propriétés

Pose à l'eau
Liner laiteux
Colle enlevable
Résultat final de 48 à 72h
Dépose facilité avec décapeur thermique

Usage

Intérieur et Extérieur



Encres

Latex - Solvant - Eco-solvant - UV



APPLICATIONS

Idéal pour les surfaces vitrées

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Épaisseur	80	μ
Adhérence finale	7 / 1	N/ 25 mm
Température d'adhésion	15 à 40	°C
Température d'utilisation	-20 à 60	°C

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.