

REVÊTEMENT MURAL 300G M1

04/2015

Réf. 52-7617

DESCRIPTION

Matériau

Revêtement PVC sur support papier/cellulose

Finition

Plusieurs finitions disponibles : Lisse, Lin, Sablé, Dune

Propriétés

Très bon rendu des couleurs, excellente résistance à la lumière

Résistance à la déchirure et lavable

Facilité d'application

Décollage sans résidus

Usage

Intérieur



Encres

Latex - Solvant et Eco-solvant - UV



APPLICATIONS

Décoration intérieure, décoration d'espaces publics (magasins, bars, restaurants...)

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Grammage	300	g/m ²
Epaisseur	0,41	mm
Résistance à la rupture	4	Kgf/cm
Résistance à la déchirure	800	mN

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/-2.

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

CERTIFICATION

Certificat classé au feu M1



Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.