

Ref : 52-2376

## DESCRIPTION

### Matériau

100% Polyester textile

### Propriétés

Sans PVC  
Recyclable  
Ignifugé  
Ne s'effile pas  
Impression face intérieure

### Encres

Latex et UV



## APPLICATIONS

Idéal pour Roll Up, Kakemono, Signalétique...

## CERTIFICATION

Certificat classé au feu B-S1-D0



## ENVIRONNEMENT

Sans PVC



## INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Grammage	240	g/m <sup>2</sup>
Longueur	50	m
Résistance à la traction	981/820	N/5cm
Résistance à la déchirure	239/231	N/5cm

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et consistent nullement un engagement définitif.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.